

**Редуктор
пропановый,
тип «лягушка»
с регулятором**

АРТ. 1351



Вход: гайка 21.8-14/1 "LH
Выход: штуцер 9мм.

TECNOLOGIA ITALIANA
FoxWeld®

АРТ. 8336



Вход: гайка 21.8-14/1 "LH
Выход: Внesh. резьба M16x1.5 Л

НАЗНАЧЕНИЕ

Пропановый редуктор (тип: лягушка с регулятором) - это устройство, служащее для снижения и поддержания выходного давления газа. Используется при подключении газовых плит на дачах и в загородных домах к бытовым баллонам при помощи гофрированной газовой подводки.

Технические характеристики:

Вес не более, кг: 0,20

Назначение: для бытовых нужд (газовая плита)

Материал: алюминий

Тип: редуктор

Пропускная способность, м³/ч: 1,2

Наибольшее допустимое давление на входе, Кг/см²: 7,5

Наибольшее рабочее давление на выходе, Кг/см²: 0,2-0,6

Используемый газ: пропан/бутан

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации редуктора соблюдайте «Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов», тяжелого машиностроения, требования ГОСТ 12.2.008 и "Правила безопасности в газовом хозяйстве" ПБ12 -245 -98, утверждённые Госгортехнадзором России.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие редуктора техническим требованиям ГОСТ 13861, ГОСТ 12.2.008, ISO/DIN 2503 и ТУ 3645-005-00220531-07 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев.

ВАЖНО! При любой неисправности немедленно закройте вентиль баллона, выпустите из регулятора газ и отсоедините его от баллона. Категорически запрещается производить подтягивание деталей или какой-либо другой ремонт регулятора, присоединённого к баллону если в регуляторе есть газ! После окончания работы необходимо закрыть вентиль газового баллона.